

Водонагреватели косвенного нагрева

IP ASV

Премиум класс по доступной цене!

Руководство по эксплуатации

Особенности продукта.

1. Увеличенная толщина внутреннего бака (6мм) способствует более продолжительному сроку службы водонагревателя.
2. Встроенный спиральный теплообменник из **НЕРЖАВЕЮЩЕЙ** стали обеспечивает высокую производительность и долговечность.
3. Гофрированная поверхность теплообменника предотвращает образование накипи, а наличие большого магниевого анода усиливает этот эффект.
4. Высокоэффективная изоляция бака с отражателями тепла.
5. Антивандальный корпус водонагревателя позволяет транспортировать на любые расстояния без риска повреждения и нарушения товарного вида.
6. Легкий доступ для обслуживания и замены магниевого анода.

Комплектность: 1.Паспорт 2.Термометр 3.Опоры (3шт)
4.Водонагреватель

Монтаж и эксплуатация водонагревателя.

- 1.Перед монтажом рекомендуется промыть систему отопления.
- 2.Рекомендуемое давление в сети водоснабжения не более 0,6МПа.
- 3.**Эксплуатация бойлера без предохранительного клапана, смонтированного на патрубке входного отверстия холодной воды, запрещена!!!**
- 5.**Между нагревателем и предохранительным вентилем нельзя устанавливать никакую запорную арматуру !!!**
- 7.Перед пуском водонагревательного бака осуществите проверку водонепроницаемости, с тем чтобы избежать риска утечки в процессе эксплуатации.
- 8.Проверка водонепроницаемости резервуара ГВС должна осуществляться только питьевой водой.
- 9.Для того, чтобы избежать возникновения электролитической коррозии, корпус прибора должен быть заземлен.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОРПУСА ЗАПРЕЩЕНА!

Гарантийные обязательства:

Изготовитель гарантирует нормальную работу водонагревателя при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа. Гарантийный срок составляет 2 года со дня продажи потребителю. Изготовитель устраняет дефекты, выявленные в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока в соответствии с «Законом о защите прав потребителей». Гарантийные обязательства выполняются изготовителем при отсутствии механических повреждений и наличии отметки о дате продажи и штампа торгующей организации. Срок службы водонагревателя 10 лет.

Адрес изготовителя: Россия, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Селекционная 7

Гарантийный талон

Модель _____ Дата продажи _____

Название, адрес и телефон торгующей организации

Подпись _____

М.П

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Модель	UL 100	UL 160	UL 200
Объём санитарной воды, л	95	160	195
Максимальная температура воды, С	95	95	95
Поверхность нагрева, м2	0,8	1,28	1,6
Макс. мощность змеевика, кВт	18	28,8	36
Присоединение первичного контура	3/4	3/4	3/4
Присоединение контура ГВС	3/4	3/4	3/4
Присоединение рециркуляции ГВС	3/4	3/4	3/4
Производительность л/час	650	750	890
Макс. рабочее давление ГВС, бар	6	6	6
Масса, кг	67	104	119
Высота, см	85	135	154
Диаметр, см	50	50	50
Выход под термостат	Есть	Есть	Есть
Толщина бака, мм	6	6	6
Покрытие бака	Эмаль	Эмаль	Эмаль
Материал теплообменника	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Монтаж	Напольный		

Схема подключения водонагревателя:



Внимание!!!

Водонагреватели (бойлеры) IP ASV (Россия) не имеет ничего общего с производителем ACV (Бельгия)

Made in Russia